

NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR



SM 9/125 OS2, MTP/male - LC/UPC,

Претерминированные оптические кассетные модули являются модульным решением, которые сочетают в себе высокие передаточные характеристики, гибкость и возможность быстрого развертывания.

Данные кассетные модули предназначены исключительно для монтажа в кассетную панель NIKOMAX NMF-RP12-BLANK-CT-MTP-1U-BK. Оптические кассеты выполнены в пластиковых полупрозрачных корпусах и представляют собой готовые претерминированные решения емкостью на 12 портов LC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite-папа на 12x LC коннекторов.

Таблица заказа

P/N	Тип волокна	Коннекторы/Полировка	Индивидуальная упаковка	
			Объем м3	Масса, кг
NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-OM2		12LC/UPC - MTP/Male/UPC	0,002315	0,190



NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR

SM 9/125 OS2, MTP/male - LC/UPC,

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Кол-во портов	12		
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125		
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2		
Фронтальные порты / полировка	LC/UPC		
Тыльный порт / полировка	MTP - male / UPC (Премиум)		
Полярность	Тип А		
Вносимые потери для LC, dB	≤ 0,3		
Возвратные потери для LC, dB	≤ 0,5		
Вносимые потери MTP, dB	0,1- типичные; 0,35 - максимальные		
Возвратные потери MTP, dB	≥ 60		
Монтаж	B kpocc NMF-RP12-BLANK-CT-MTP-1U-BK		
Материал кассеты	Пластик		
Габариты кассеты, мм	-		
Цвет кассеты	Полупрозрачный черный		
Цвета оболочек волокон	Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый		
цвета оболочек волокон	фиолетовый, сиреневый, аква		
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65		
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка		
Гарантия	1 год		