

NMF-CT12S2WT-LCU-LCU-BK



Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая, для MTP/MPO кросса, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, для организации сварного соединения, до 12 портов LC/UPC, премиум, черная.

Оптическая кассета **NIKOMAX NMF-CT12S2WT-LCU-LCU-BK** предназначена исключительно для монтажа в модульные кроссы серии CT. Кассета выполнена в пластиковом корпусе и представляет собой готовое решение для организации сварного соединения на 12 портов LC/UPC и обеспечивают надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Внутри кассеты установлена кабельная сборка на 12x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D.

NMF-CT12S2WT-LCU-LCU-BK

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая, для MTP/MPO кросса, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, для организации сварного соединения, до 12 портов LC/UPC, премиум, черная.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (SM)
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2
Количество портов	12
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))
Полировка адаптеров	UPC
Вносимые потери для LC, dB	≤ 0,25
Возвратные потери для LC, dB	> 55
Диаметр оболочки шнуров	0,9 мм
Монтаж	Кросс серии CT
Цвет	Черный
Габариты, мм	142 x 84
Материал	Пластик
Материал оболочки сборки	Полимерный материал
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +65 °C
Гарантия	Компонентная - 1 год, системная - 25 лет
Тип упаковки	Картонная коробка