

NMF-DP16-BLANK-OP-P-BK



Кросс на DIN-рейку, до 16 SC/16 LC или 8 FC/ST портов, черный, некомплектованный

Оптические кроссы **NMF-DP16-BLANK-OP-P-BK** предназначены для монтажа на DIN-рейку и используются при создании магистральных и горизонтальных подсистем средней и высокой плотности, в зависимости от установленных адаптерных панелей, а также для организации ввода кабелей в здания. Стальной корпус надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания посторонних предметов. Корпус имеет два кабельных ввода. На задней панели расположены четыре монтажных отверстия для настенного монтажа.

Отличительной особенностью является возможность установки корпуса как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Корпус для монтажа на DIN-рейку выполнен в черном цвете и может вместить одну адаптерную панель с количеством портов SC/LC до 16 и портов FC/ST до 8.

NMF-DP16-BLANK-OP-P-BK

Кросс на DIN-рейку, до 16 SC/16 LC или 8 FC/ST портов, черный, неукomплектованный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество мест под адаптерные панели	1
Тип устанавливаемых панелей	Адаптерные панели серии SH
Максимальное количество портов	16 SC / 16 LC или 8 FC / ST
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Кол-во кабельных вводов	2
Монтаж	DIN-рейка
Дополнительные особенности	Возможность горизонтального и вертикального монтажа
Цвет	Черный
Габариты, мм	126x128x59
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка