

NMF-OA1BMS-FN-MTPM-MTPF



■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, MTP/male -
 MTP/female, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■ -
 ■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■

Оптические MTP адаптеры NMF-OA1BMS-FN-MTPM-MTPF предназначены для соединения кабеля с кабелем или кабеля с оборудованием. Адаптеры устанавливаются в MTP кассеты и на адаптерные панели и обеспечивают надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Корпуса MTP адаптеров сделаны из пластика и имеют различную расцветку для легкого визуального определения типа. Адаптер имеют положение ключей: ключ вверх - ключ вверх. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли. Поставляются в упаковках по 1шт.

Таблица заказа

P/N	Положение ключа	Цвет	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1BMS-FN-MTPM-MT1	Ключ вверх - ключ вверх	Серый	0,000060	0,006

NMF-OA1BMS-FN-MTPM-MTPF

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, MTP/male -
 MTP/female, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■ -
 ■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подключения	MTP/male - MTP/female
Положение ключа	Ключ вверх - ключ вверх
Материал адаптера	Пластик
Цвет	Серый
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год