


## NMF-OA2M3-FN-LCU-LCU-AQ-2

Оптический адаптер, OM3 50/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт.



Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа LC сделаны из пластика разных цветов для лучшего визуального определения типа адаптера. Адаптеры цвета аква предназначены для соединения многомодовых коннекторов стандарта OM3, а цвета маджента для стандарта OM4 с полировками UPC. Крепление адаптеров типа LC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов.

Центрирующие втулки выполнены из фосфористой бронзы у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для многомодового волокна. Также все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

### Ordering Table

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA2M3-FN-LCULC-LC		UPC	Двойной	Multi Mode	0,000008	0,007

## NMF-OA2M3-FN-LCU-LCU-AQ-2

Оптический адаптер, OM3 50/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт.

### Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип оптического волокна	Multi Mode
Класс волокна	OM3
Тип разъема	LC
Полировка	UPC
Исполнение	Двойной
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Аква
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год