

NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, LC/UPC-LC/UPC, двойной, пластиковый, бежевый, упаковка 2 шт.

Оптические адAPTERы предназначены для соединения коммутационных шнУРОВ и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами.

Корпуса оптических адAPTERов NMF-OA2MM-LCU-LCU-2 сделаны из пластика в бежевом цвете, для легкой визуальной идентификации и удобства администрирования. АдAPTERы бежевого цвета предназначены для соединения многомодовых коннекторов с полировкой UPC. Все адAPTERы снабжены керамической центрирующей втулкой, обеспечивающей одинаковую степень сведения волокна в ферулах коннекторов, что гарантирует надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Крепление адAPTERов осуществляется с помощью металлических защелок и винтов. Все адAPTERы снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

Поставляются в полиэтиленовых пакетах по 2 штуки.

Таблица заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA2MM-LCU-L(LC-LC		UPC	Двойной	Multi Mode	0,000020	0,007

NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, LC/UPC-LC/UPC, двойной, пластиковый, бежевый, упаковка 2 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Полировка	UPC
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Способ крепления	Металлическая защелка и винты
Класс волокна	ISO/IEC 11801 MM
Исполнение	Двойной
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Монтаж от -20 до +50 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C.
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Материал корпуса	Пластик
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Тип разъема	LC - LC
Материал центрирующей втулки	Керамика