

NMF-OA4M3-FN-LCU-LCU-AQ-2



NIKOMAX OM3, LC/UPC-LC/UPC, 2

Оптические адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами.

Корпуса оптических адаптеров **NMF-OA4M3-FN-LCU-LCU-AQ-2** сделаны из пластика в цвете аква, для легкой визуальной идентификации и удобства администрирования. АдAPTERы цвета аква предназначены для соединения многомодовых коннекторов стандарта ОМ3 с полировкой UPC. Все адAPTERы снабжены керамической центрирующей втулкой, обеспечивающей одинаковую степень сведения волокна в ферулах коннекторов, что гарантирует надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Крепление адAPTERов осуществляется с помощью металлических защелок и винтов. Все адAPTERы снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

Поставляются в полиэтиленовых пакетах по 2 штуки.

Таблица заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA4M3-FN-LCULC-LC	UPC	Квадро	Multi Mode		0,000008	0,007

NMF-OA4M3-FN-LCU-LCU-AQ-2

NIKOMAX OM3, LC/UPC-LC/UPC, 2

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM3
Тип разъема	LC - LC
Полировка	UPC
Исполнение	Квадро
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Аква
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Количество циклов перекомутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Монтаж От -20 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +85.
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Способ крепления	Металлическая защелка и винты