


NMF-OA4M5-FW-LCU-LCU-LG-2



Адаптер волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, стандарта OM5, LC/UPC-LC/UPC, квадро, пластиковый, без шторки, с фланцами, лайм уп-ка 2шт.

Оптические адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами.

Корпуса оптических адаптеров **NMF-OA4M5-FW-LCU-LCU-LG-2** сделаны из пластика салатного цвета, для легкой визуальной идентификации и удобства администрирования. Адаптеры салатного цвета предназначены для соединения многомодовых коннекторов стандарта OM5 с полировкой UPC. Все адаптеры снабжены керамической центрирующей втулкой, обеспечивающей одинаковую степень сведения волокна в ферулах коннекторов, что гарантирует надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Крепление адаптеров осуществляется с помощью металлических защелок и винтов. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

Поставляются в полиэтиленовых пакетах по 2 штуки.

Таблица заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA4M5-FW-LC/LC-LC		UPC	Квадро	Multi Mode	0,000070	0,010

NMF-OA4M5-FW-LCU-LCU-LG-2

Адаптер волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, стандарта OM5, LC/UPC-LC/UPC, quadro, пластиковый, без шторки, с фланцами, лайм уп-ка 2шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Тип разъема	LC - LC
Полировка	UPC
Исполнение	Квадро
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Лайм
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Монтаж от -20 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Способ крепления	Металлическая защелка и винты