NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2

[redacted], OS2 9/125, LC/UPC-LC/UPC, [redacted], 2 [redacted].



[redacted] UPC, [redacted] — [redacted] APC. [redacted] SC [redacted] LC [redacted]

Таблица заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA4S2-FN-LCULC-LC		UPC	Квадро	Single Mode	0,000008	0,007

NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2

[redacted], OS2 9/125, LC/UPC-LC/UPC, [redacted], 2 [redacted].

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Single Mode
Класс волокна	OS2
Тип разъема	LC
Полировка	UPC
Исполнение	Квадро
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Синий
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Количество циклов перекомутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год