

NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2

NIKOMAX NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2, 4xLC-LC, OS2, LC/UPC-LC/UPC, 1x2, 2x2.

Оптический разъем NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2, 4xLC-LC, OS2, LC/UPC-LC/UPC, 1x2, 2x2.

Оптический разъем NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2, 4xLC-LC, OS2, LC/UPC-LC/UPC, 1x2, 2x2.

2

Таблица заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA4S2-FN-LCULC-LC		UPC	Квадро	Single Mode	0,000008	0,007

NMF-OA4S2-FN-LCU-LCU-BL-2

NIKOMAX OS2, LC/UPC-LC/UPC, 2

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2
Тип разъема	LC - LC
Полировка	UPC
Исполнение	Квадро
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Синий
Вносимые потери, dB	≤0,2
Возвратные потери, dB	≥50
Количество циклов перекомутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Монтаж от -20 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +85.
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Способ крепления	Металлическая защелка и винты
Материал центрирующей втулки	Керамика