



## NMF-PC1S2C2-SCA-SCA-xxx

Соединительный шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, SC/APC-SC/APC, нг(A)-HF, где xxx  
- длина

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи между собой, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами и изготавливаются из одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

### Ordering Table

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC1S2C2-SCA-Одинарный		SC-SC	APC	1	0,000210	0,010
NMF-PC1S2C2-SCA-Одинарный		SC-SC	APC	2	0,000210	0,018
NMF-PC1S2C2-SCA-Одинарный		SC-SC	APC	3	0,000210	0,021

**NMF-PC1S2C2-SCA-SCA-xxx**

Соединительный шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, SC/APC-SC/APC, нг(A)-HF, где xxx  
- длина

**Detailed characteristics**

<b>Characteristic</b>	<b>Value</b>
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	Одинарный
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Класс волокна	OS2 / G.652.D
Тип коммутационного шнура	Соединительный
Коннекторы / полировка	SC/APC - SC/APC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Желтый
Вносимые потери, dB	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери, dB	≥ 60 дБ