



## NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, MM 50/125, OM3, SC/UPC-SC/UPC, LSZH, где xxx - длина

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи между собой, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами и изготавливаются из одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

## Таблица заказа

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2M3C2-S	СU-Двойной	SC-SC	UPC	1	0,000210	0,010
NMF-PC2M3C2-S	CU-Двойной	SC-SC	UPC	2	0,000210	0,018
NMF-PC2M3C2-S	СU-Двойной	SC-SC	UPC	3	0,000210	0,025



## NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, MM 50/125, OM3, SC/UPC-SC/UPC, LSZH, где xxx - длина

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Исполнение	Двойной
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (MM)
Класс волокна	OM3
Тип коммутационного шнура	Соединительный
Коннекторы / полировка	SC/UPC - SC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Аква
Вносимые потери, dB	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери, dB	≥ 35 дБ