



NMF-PC2M5C2-LCU-LCU-xxx

Шнур волоконно-оптический, соединительный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM5, SC/UPC-SC/UPC, двойной, полимерный материал нг(А)-HF, 2мм, лайм

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольноизмерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры **NMF-PC2M5C2-LCU-LCU-xxx** представляют собой отрезок многомодового оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM5, из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(А)-HF, оконцованного с двух сторон двойными LC/UPC коннекторами.

Все шнуры проходят заводское тестирование. На заказ возможно изготовление шнуров с различной длиной.

Таблица заказа

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	1	0,000077	0,040
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	2	0,000192	0,050
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	3	0,000240	0,060
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	5	0,000480	0,070
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	10	0,000648	0,110
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	15	0,000860	0,115
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	20	0,001070	0,190
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	25	0,001260	0,230
NMF-PC2M5C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	30	0,001440	0,270

NMF-PC2M5C2-LCU-LCU-xxx

Шнур волоконно-оптический, соединительный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM5, SC/UPC-SC/UPC, двойной, полимерный материал нг(А)-HF, 2мм, лайм

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	Двойной (Duplex)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Монтаж от 0 до +65 °C. Эксплуатация от -20 до +65 °C.
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Тип коммутационного шнура	Соединительный
Коннекторы / полировка	LC/UPC - LC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Лайм
Вносимые потери, dB	≤ 0,20
Возвратные потери, dB	≥ 35