



NMF-PC2M5C2-SCU-LCU-xxx

Шнур волоконно-оптический, переходной, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM5, SC/UPC-SC/UPC, двойной, полимерный материал нг(A)-HF, 2мм, лайм

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольноизмерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические переходной шнуры **NMF-PC2M5C2-SCU-LCU- xxx** представляют собой отрезок многомодового оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM5, из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF, оконцованного с одной сторон SC/UPC коннекторами, а с другой двойным LC/UPC коннектором.

Все шнуры проходят заводское тестирование. На заказ возможно изготовление шнуров с различной длиной.

Таблица заказа

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	1	-	0,070
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	2	-	0,080
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	3	-	0,080
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	5	-	0,100
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	10	-	0,140
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	15	-	0,180
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	20	-	0,220
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	25	-	0,260
NMF-PC2M5C2-SCU-Двойной		SC-SC	UPC	30	-	0,300

NMF-PC2M5C2-SCU-LCU-xxx

Шнур волоконно-оптический, переходной, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM5, SC/UPC-SC/UPC, двойной, полимерный материал нг(А)-HF, 2мм, лайм

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	Двойной (Duplex)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Монтаж от 0 до +60 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C.
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Многомодовое 50/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Тип коммутационного шнура	Переходной
Коннекторы / полировка	SC/UPC - SC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Лайм
Вносимые потери, dB	≤ 0,20
Возвратные потери, dB	≥ 35