



NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, FC/UPC-FC/UPC, нг(A)-HF, где ххх - длина

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи между собой, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами и изготавливаются из одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

Таблица заказа

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2S2C2-FCU-Двойной		FC-FC	UPC	1	0,000210	0,018
NMF-PC2S2C2-FCU-Двойной		FC-FC	UPC	2	0,000210	0,018
NMF-PC2S2C2-FCI	U-Двойной	FC-FC	UPC	3	0,000210	0,025



NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, FC/UPC-FC/UPC, ${\rm Hr}({\rm A}){\rm -HF}$, где ${\rm xxx}$ - длина

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	Двойной
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Класс волокна	OS2 / G.652.D
Тип коммутационного шнура	Соединительный
Коннекторы / полировка	FC/UPC - FC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Желтый
Вносимые потери, dB	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери, dB	≥ 50 дБ