



## NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, где xxx - длина

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи между собой, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами и изготавливаются из одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

### Ordering Table

P/N	Исполнение	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	1	0,000210	0,010
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	2	0,000210	0,018
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	3	0,000210	0,025
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	5	0,000210	0,036
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	10	0,000600	0,072
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	15	0,000630	0,130
NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной		LC-LC	UPC	20	0,000730	0,210

**NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-xxx**

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, где xxx -  
длина

**Detailed characteristics**

<b>Characteristic</b>	<b>Value</b>
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Исполнение	Двойной
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65 °С. Эксплуатация от -5 до +65 °С
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Класс волокна	OS2 / G.652.D
Тип коммутационного шнура	Соединительный
Коннекторы / полировка	LC/UPC - LC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Цвет внешней оболочки	Желтый
Вносимые потери	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери	≥ 50 дБ