



NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, нг(А)-HF, где xxx - длина

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи между собой, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами и изготавливаются из одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

Таблица заказа

| P/N | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 1 | 0,000210 | 0,010 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 2 | 0,000210 | 0,018 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 3 | 0,000210 | 0,025 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 5 | 0,000210 | 0,036 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 10 | 0,000600 | 0,072 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 15 | 0,000630 | 0,130 |
| NMF-PC2S2C2-LCU-Двойной | | LC-LC | UPC | 20 | 0,000730 | 0,210 |

NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-xxx

Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, нг(А)-HF, где xxx -
длина

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал |
| Исполнение | Двойной |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Класс волокна | OS2 / G.652.D |
| Тип коммутационного шнура | Соединительный |
| Коннекторы / полировка | LC/UPC - LC/UPC |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 2 |
| Цвет внешней оболочки | Желтый |
| Вносимые потери, dB | ≤ 0,3 дБ |
| Возвратные потери, dB | ≥ 50 дБ |