
NMF-PT1M4C0-SCU-xxx-001-2

Монтажный шнур, MM 50/125, OM4, SC/UPC-пусто, LSZH



Оптические монтажные шнуры (пиг-тейлы) служат для оконцевания оптоволоконных кабелей разъемами посредствам приваривания к ним готового отрезка кабеля заранее оконцованного коннектором в заводских уловиях. Такие шнуры изготавливаются из кабелей диаметром 0,9 мм и, соответственно, имеют разъем лишь с одной стороны. Монтажные шнуры могут быть как одномодовыми (желтая оболочка), так и многомодовыми (оранжевая оболочка).

Монтажные шнуры могут быть и неразрезанными, оконцованными с обеих сторон. От обычных соединительных шнуров их отличает меньший диаметр наружной оболочки и, следовательно, большая гибкость (но и большая хрупкость). Неразрезанные шнуры позволяют при необходимости измерить оптические характеристики перед монтажом. После измерений шнур разрезается пополам, тем самым образуя два стандартных монтажных шнура.

Таблица заказа

P/N	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1M4C0-SCU-XXX	SC	UPC	1	0,000225	0,011

NMF-PT1M4C0-SCU-xxx-001-2

Монтажный шнур, MM 50/125, OM4, SC/UPC-пусто, LSZH

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Многомодовое 50/125 (MM)
Класс волокна	OM4
Тип коммутационного шнура	Монтажный
Коннекторы / полировка	SC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Цвет внешней оболочки	Маджента
Вносимые потери, dB	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери, dB	≥ 35 дБ