



NMF-PT1M5C0-LCU-XXX-xxx-2

Шнур волоконно-оптический, монтажный, многомодовый 50/125 мкм, класса OM5, LC/UPC, полимерный материал нг(А)-HF, 0,9мм, лайм, уп-ка 2шт.

Оптические пигтейлы используются для терминирования оптических волокон посредством сварки с магистральным кабелем. Данный метод обеспечивает подключение оптоволокна к различным типам оптических устройств, включая активное сетевое оборудование, измерительные приборы и пассивные компоненты, такие как оптические кроссы. Пигтейлы позволяют создавать надежные и качественные соединения, минимизируя потери сигнала в оптической линии связи.

Оптические монтажные шнуры **NMF-PT1M5C0-LCU-XXX-xxx-2** состоят из отрезка многомодового патч-кабеля класса OM5, не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(А)-HF, оконцованного только с одной стороны коннектором LC/UPC. Поставляются в упаковке по 2 штуки.

Таблица заказа

P/N	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1M5C0-LCU-XXXLC		UPC	1	0,000051	0,010
NMF-PT1M5C0-LCU-XXXLC		UPC	1,5	0,000058	0,009

NMF-PT1M5C0-LCU-XXX-xxx-2

Шнур волоконно-оптический, монтажный, многомодовый 50/125 мкм, класса OM5, LC/UPC, полимерный материал нг(А)-HF, 0,9мм, лайм, уп-ка 2шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C; Монтаж от 0 до +60 °C; Эксплуатация от -20 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Тип коммутационного шнура	Монтажный
Коннекторы / полировка	LC/UPC
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Цвет внешней оболочки	Лайм
Вносимые потери, dB	≤ 0,20
Возвратные потери, dB	≥ 20