



NMF-PT1S2C0-FCA-xxx-001-2

Монтажный шнур, SM 9/125, OS2, FC/APC-пусто, LSZH

Оптические монтажные шнуры (пиг-тейлы) служат для оконцевания оптоволоконных кабелей разъемами посредством приваривания к ним готового отрезка кабеля заранее оконцованного коннектором в заводских условиях. Такие шнуры изготавливаются из кабелей диаметром 0,9 мм и, соответственно, имеют разъем лишь с одной стороны. Монтажные шнуры могут быть как одномодовыми (желтая оболочка), так и многомодовыми (оранжевая оболочка).

Монтажные шнуры могут быть и неразрезанными, оконцованными с обеих сторон. От обычных соединительных шнуров их отличает меньший диаметр наружной оболочки и, следовательно, большая гибкость (но и большая хрупкость). Неразрезанные шнуры позволяют при необходимости измерить оптические характеристики перед монтажом. После измерений шнур разрезается пополам, тем самым образуя два стандартных монтажных шнура.

Таблица заказа

P/N	Тип коннекторов	Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1S2C0-FCA-XXXFC		APC	1	0,000210	0,018

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Класс волокна	OS2 / G.652.D
Тип коммутационного шнура	Монтажный
Коннекторы / полировка	FC/APC
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Цвет внешней оболочки	Желтый
Вносимые потери, dB	≤ 0,3 дБ
Возвратные потери, dB	≥ 50 дБ