

NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии MS, 1U, до 4 кассетных модулей/панелей, выдвижной, черный

Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Модульная панель **NIKOMAX NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK** предназначена для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус панели выполнен из стали и представляет собой конструкцию, состоящую из двух компонентов: корпуса с направляющими, и съемного выдвижного лотка. На передней панели есть 4 технологических слота для установки адаптерных панелей или кассет серии MS. На задней части есть 4 отверстия для ввода кабеля и 2 выламываемых слота для ввода терминированного оборудования.

Особенностью данной панели является возможность использования не только с терминированным медным или оптическим оборудованием, но и возможность использования для сращивания оптических линий, путем сварки. Выдвижная конструкция, обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток. На поверхности лотка предусмотрены отверстия для установки сплайс-кассеты (**NMF-SPL48-WO-GY**), кабельных организаторов (**NMF-CB-MS-BK**) и кабельных вводов с фиксацией кабеля (**NMF-CE-MS-BK-2**). Фиксаторами выдвижной секции служат специальные винты. Так же имеется возможность установить фронтальную полку с боковыми кольцами (**NMF-CS-MS-BK**).

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	Габариты, мм	Масса, кг
-----	---------------	------------	-----------	--------	-------------------------	--------------	-----------

NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии MS, 1U, до 4 кассетных модулей/панелей, выдвижной, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество слотов под панели	4
Тип устанавливаемых панелей	Кассеты / панели MS серии
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная
Макс. Диаметр кабеля	12 мм
Кол-во кабельных вводов	6
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Материал корпуса	Сталь
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты, мм	485 x 267 x 44