

NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK



Оптический кросс NIKOMAX 19" серии MS, 1U, до 4 кассетных модулей/панелей, выдвижной, черный

Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Модульная панель **NIKOMAX NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK** предназначена для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус панели выполнен из стали и представляет собой конструкцию, состоящую из двух компонентов: корпуса с направляющими, и съёмного выдвижного лотка. На передней панели есть 4 технологических слота для установки адаптерных панелей или кассет серии MS. На задней части есть 4 отверстия для ввода кабеля и 2 выламываемых слота для ввода терминированного оборудования.

Особенностью данной панели является возможность использования не только с терминированным медным или оптическим оборудованием, но и возможность использования для сращивания оптических линий, путем сварки. Выдвижная конструкция, обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток. На поверхности лотка предусмотрены отверстия для установки сплайс-кассеты (NMF-SPL48-WO-GY), кабельных органайзеров (NMF-CB-MS-BK) и кабельных вводов с фиксацией кабеля (NMF-CE-MS-BK-2). Фиксаторами выдвижной секции служат специальные винты. Так же имеется возможность установить фронтальную полку с боковыми кольцами (NMF-CS-MS-BK).

Таблица заказа

P/N Кол-во портов Тип портов Высота, U Монтаж Индивидуальная упаковка Габариты, мм Масса, кг



NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии MS, 1U, до 4 кассетных модулей/панелей, выдвижной, черный

Детальные характеристики

Значение
4
Кассеты / панели MS серии
1
Выдвижная
12 мм
6
Шкаф или стойка 19"
Черный
Сталь
Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
1 год
Картонная коробка
485 x 267 x 44