

NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK



Оптический кросс NIKOMAX 19" серии CM, 1U, до 4 кассетных модулей/ панелей, фиксированный, черный

Модульные системы NIKOMAX серии CM предназначены для организации структурированных кабельных систем средней. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая панель **серии «CM» NIKOMAX NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK** предназначена для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус панели выполнен из стали и представляет собой конструкцию, состоящую из: корпуса и съёмной верхней крышки. На передней панели есть 4 технологических слота для установки адаптерных панелей или кассет серии «CM». На задней части есть 4 отверстия для ввода кабеля. Внутри панели есть отверстия для крепления сплайс кассеты. Панель выполнена в черном цвете.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Габариты, мм
NMF-RP04-CM-MTF-1U-I4		Кассеты/панели CM серии	1	Шкаф или стойка 19"	482 x 245 x 44

NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии CM, 1U, до 4 кассетных модулей/ панелей, фиксированный, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество слотов под панели / кассеты	4
Тип устанавливаемых панелей / кассет	Кассеты / панели CM серии
Высота, U	1
Конструкция	Фиксированная
Макс. Диаметр кабеля	-
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Материал корпуса	Сталь
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты, мм	482 x 245 x 44