

**NMF-RP18DSC-WS-ES-1U-BK**

Кросс 19", Essential Line, 1U, до 18 DSC портов или 72 LC портов, черный, неукомплектованный



Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцовым оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-касsetы и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP18DSC-WS-ES-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 18 DSC портов или 72 LC портов.

**Таблица заказа**

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-RP18DSC-WS-ES-136 SC / 72 LC		SC/LC	1U	0,005060	2,060

**NMF-RP18DSC-WS-ES-1U-BK**

Кросс 19", Essential Line, 1U, до 18 DSC портов или 72 LC портов, черный, неукомплектованный

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квадро LC
Максимальное количество портов	36 SC / 72 LC
Высота, U	1
Материал корпуса	Сталь 1 мм
Кол-во кабельных вводов	2
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Серый
Габариты, мм	482x214x44
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Упаковка	Картонная коробка
Гарантия	1 год