

## NMF-RP24DSC-SH-P-1U-BK



Кросс 19", Premium Line, 1U, до 48 SC или 96 LC портов, выдвижной, черный, неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP24DSC-SH-P-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные съемные винты. Кросс имеет 2 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 2 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам.

Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 48 портов SC (24 DSC адаптера) / 96 портов LC (24 QLC адаптера).

## Таблица заказа

P/N Кол-во портов Тип портов Высота, U Монтаж Индивидуальная упаковка Габариты, мм Масса, кг



## NMF-RP24DSC-SH-P-1U-BK

Кросс 19", Premium Line, 1U, до 48 SC или 96 LC портов, выдвижной, черный, неукомплектованный

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квадро LC
Максимальное количество портов	48 SC / 96 LC
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	2
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	482х250х44 (без полки) / 482х312х44 (с полкой)
Диапазон температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	1 год