

NMF-RP24FC-SH-P-1U-BK

Кросс 19", Premium Line, 1U, до 24 FC или ST портов, выдвижной, черный, неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцовым оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP24FC-SH-P-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные съемные винты. Кросс имеет 2 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 2 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам.

Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 24 портов FC (24 FC адаптера) / 24 портов ST (24 ST адаптера).

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	Габариты, мм	Масса, кг
-----	---------------	------------	-----------	--------	-------------------------	--------------	-----------

NMF-RP24FC-SH-P-1U-BK

Кросс 19", Premium Line, 1U, до 24 FC или ST портов, выдвижной, черный, неукомплектованный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Одинарный FC / ST
Максимальное кол-во портов SC/LC	24 FC / ST
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	2
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	483x287x44 (без полки) / 483x375x44 (с полкой)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	1 год