

NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK



Оптический кросс 19", 1U, до 24 SC или 48 LC портов, выдвижной, черный, некомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пиг-тейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Так же имеется передняя съемная полка с перфорацией.

Внутри кросса дополнительно расположен органайзер в виде двух пластиковых полуколец для намотки и укладки запасов ОВ. Кросс изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 24 портов SC (24 SC адаптера) / 48 портов LC (24 DLC адаптера).

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Тип портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-RP24SC-TS-P1-1U-24 SC/48 LC | | SC/LC | 1U | 0,007778 | 3,870 |

NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK

Оптический кросс 19", 1U, до 24 SC или 48 LC портов, выдвижной, черный, неукомплектованный

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|--|
| Тип устанавливаемых адаптеров | Simplex SC / Duplex LC |
| Максимальное кол-во портов SC/LC | 24 SC / 48 LC |
| Конструкция | Выдвижная со съемной фронтальной полкой |
| Материал корпуса | Сталь 1.2 мм |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 12 |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" |
| Цвет | Черный |
| Габариты, мм | 482x250x44 (без полки) / 482x312x44 (с полкой) |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 Год |