

NMF-RP24SC-WS-ES-1U-GY

Оптичес

Оптический кросс 19", неукомплектованный, 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс NMF-RP24SC-WS-ES-1U-GY неукомплектованный, предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 2-мя кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 24 посадочных места под оптические адаптеры формата SC/DLC. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
					Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP24SC-WS-E524 SC / 48 LC		SC/DLC	1	Шкаф/стойка 19"	410x225x50	2,040



NMF-RP24SC-WS-ES-1U-GY

Оптический кросс 19", неукомплектованный, 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Количество мест под адаптеры	24 посадочных места формата SC/Duplex LC		
Цвет	Серый		
Размеры (ДхШхВ), мм	405x210x44		
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка		
Гарантия	1 год		
Толщина металла, мм	1 мм		
Высота	1U		
Монтаж	Шкаф или стойка 19"		
Кол-во кабельных вводов	2		
Расстояние между шпильками	80		
сплайс-кассет, мм			
Материал корпуса	Сталь		