NMF-RP48DSC-SH-P-2U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 96 SC (48 Duplex SC адаптеров) или 192 LC (48 Quadro LC адаптеров) портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный.

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP48DSC-SH-P-2U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные съемные винты. Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам.

Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 96 портов SC (48 DSC адаптера) / 192 портов LC (48 QLC адаптера).

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
					Габариты, мм	Масса, кг

NMF-RP48DSC-SH-P-2U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 96 SC (48 Duplex SC адаптеров) или 192 LC (48 Quadro LC адаптеров) портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квадро LC
Максимальное количество портов	96 SC / 192 LC
Высота, U	2
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	482x250x88 (без полки) / 482x312x88 (с полкой)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	525x410x90