

## NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY



Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый, неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс **NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 4 -мя кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 48 посадочных мест под оптические адаптеры формата SC/DLC. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

### Ordering Table

| P/N                | Кол-во портов | Тип портов | Высота, U | Монтаж          | Индивидуальная упаковка |           |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
|                    |               |            |           |                 | Габариты, мм            | Масса, кг |
| NMF-RP48SC-WS-ES48 | SC / 96 LC    | SC/DLC     | 2         | Шкаф/стойка 19" | 410x225x95              | 2,630     |

## NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY

Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый,  
неукомплектованный

### Detailed characteristics

| Characteristic                                  | Value                                    |
|---|--|
| Высота  | 2U                                       |
| Монтаж  | Шкаф или стойка 19"                      |
| Кол-во кабельных вводов                         | 4  |
| Расстояние между шпильками<br>сплайс-кассет, мм | 80                                       |
| Материал корпуса                                | Сталь                                    |
| Цвет  | Серый                                    |
| Размеры (ДхШхВ), мм                             | 405x210x88                               |
| Упаковка  | Индивидуальная - картонная коробка       |
| Гарантия  | 1 год                                    |
| Толщина металла, мм                             | 1 мм                                     |
| Количество мест под адаптеры                    | 48 посадочных места формата SC/Duplex LC |