


## NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK



Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 72 SC портов или 144 LC портов, выдвигной, со съёмной полкой, черный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвигная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвигная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвигной секции служат специальные съёмные винты. Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам. Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 72 портов SC(72 SC адаптера) / 144 портов LC(72 DLC адаптера).

### Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг

## NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 72 SC портов или 144 LC портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Одинарный SC / Двойной LC
Максимальное количество портов	72 SC / 144 LC
Высота, U	2
Конструкция	Выдвижная со съёмной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Макс. Диаметр кабеля	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	483x287x88 (без полки) / 483x375x88 (с полкой)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C.
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	525x410x90