


NMF-RP96FC-WS-ES-3U-GY



Оптический кросс 19", 3U, до 96 FC или ST портов, серый, неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс **NMF-RP96FC-WS-ES-3U-GY** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 4 - мя кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 96 посадочных мест под оптические адаптеры формата FC/ST. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Тип портов | Высота, U | Монтаж | Индивидуальная упаковка | |
|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMF-RP96FC-WS-E | ES96 | FC/ST | 2 | Шкаф/стойка 19" | 410x225x140 | 3,240 |



NMF-RP96FC-WS-ES-3U-GY

Оптический кросс 19", 3U, до 96 FC или ST портов, серый, неукомплектованный

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|------------------------------------|
| Цвет | Серый |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 405x210x88 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Количество мест под адаптеры | 96 посадочных мест формата FC/ST |
| Толщина металла, мм | 1 мм |
| Высота | 3U |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Расстояние между шпильками | 80 |
| сплайс-кассет, мм | 00 |
| Материал корпуса | Сталь |