


## NMF-RP96SC-WS-ES-3U-GY



Оптический кросс 19", 3U, до 96 SC портов или 192 LC портов, серый, неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс **NMF-RP96SC-WS-ES-3U-GY** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 6 - ю кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 96 посадочных мест под оптические адаптеры формата SC/DLC. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей

## Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
					Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP96SC-WS-	ES96 SC / 192 LC	SC/DLC	3	Шкаф/стойка 19"	410x225x140	3,180



## NMF-RP96SC-WS-ES-3U-GY

Оптический кросс 19", 3U, до 96 SC портов или 192 LC портов, серый, неукомплектованный

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Цвет	Серый		
Размеры (ДхШхВ), мм	405x210x132		
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка		
Гарантия	1 год		
Толщина металла, мм	1 мм		
Количество мест под адаптеры	96 посадочных места формата SC/Duplex LC		
Высота	3U		
Монтаж	Шкаф или стойка 19"		
Кол-во кабельных вводов	6		
Расстояние между шпильками	80		
сплайс-кассет, мм	00		
Материал корпуса	Сталь		