



Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

Муфта

оптическая тупиковая NMF-SC-1V-48-4MS предназначена для размещения на кабельных опорах и опорах контактной сети ж/д транспорта, стенах зданий и сооружений. Реализована возможность осуществлять ответвления и разветвления проходящих магистральных линий, в том числе и без вскрытия некоторых модулей.

Кабельные

вводы герметизируются тремя прокладками из различного материала и герметизирующей лентой, затем затягиваются специальной гайкой. Такое решение обеспечивает влаго- и пылеизоляцию кабельных вводов.

Корпус муфты

выполнен из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната и особая система герметизации обеспечивают долговременную и надежную защиту сростков. Отличаются усиленным корпусом и наличием специальных петель на крышке для крепления на подвесе в горизонтальном положении. Система запирания муфты в виде обруча с механическим замком упрощает герметизацию муфты при сборке, и доступ в нее при профилактических работах.

Внутри муфты

можно установить до шести сплайс – кассет из прочного пластика. Каждая сплайс – кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает хороший доступ и удобство при сборке муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты. Сборка муфты проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Возможно повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением параметров герметичности корпуса

Таблица заказа

P/N	Кол-во вводов кабеля	Макс. Диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-1V-48-4MS	4 (3 круг. + 1 овал.)	4 x 13 мм	0,014630	2,500

Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Диапазоны температур, °C	Эксплуатация от -50C до +70C
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Степень защиты	IP65
Размеры (ДхШ), мм	415xØ157 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	4 x 13 мм
Масса	2,2 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во кабельных вводов	4 круглых ввода