



Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, термо герметизация

Муфта

оптическая тупиковая NMF-SC-2V-48-4HS предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий, стенах зданий и сооружений. Муфты малой емкости выгодно применять в местах протяжки периферийных линий связи и в местах ответвлений периферийных линий на абонентские. Рекомендуются для мест с высокой влажностью и повышенным содержанием пыли в воздухе.

Муфта

снабжена особой системой
механического запирания в
виде двух полуобручей
с замком, фиксирующимся
специальным болтом, что
значительно облегчает сборку муфты, а также доступ в муфту в процессе
профилактических работ и ремонта.
«Горячий»

способ сборки и герметизации кабельных вводов термоусадочными трубками,
повышает прочность системы фиксации кабеля, вандалоустойчивость муфты и
гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги. Корпус выполнен из
ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната.

Внутри муфты

можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция
кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая при этом
скрутки и недопустимые изгибы оптических волокон.

Сборка муфты

проста и не занимает много времени. Цикл сборки представляет собой
последовательность из десяти
несложных шагов. Все элементы
и аксессуары, а
также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и
быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением
первичных параметров герметичности корпуса. Все элементы муфты разработаны с
учетом эксплуатации в условиях перепада
температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных
сред и
прочих вредных воздействий. Они обеспечивают
прочную фиксацию и стабильную
защиту соединяемых кабелей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во вводов кабеля	Макс. Диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-2V-48-4HS	4 (3 круг. + 1 овал.)	3x16 мм / 1x(45x25) мм	0,014630	2,520

NMF-SC-2V-48-4HS

Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, термо герметизация

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Диапазоны температур, °C	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Степень защиты	IP68
Размеры (ДхШ), мм	435xØ157 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	3x16 мм / 1x(45x25) мм
Масса	1,8 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во кабельных вводов	4 (3 круг. + 1 овал.)