

NMF-SC-2V-48-4HS



Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, термо герметизация

Муфта

оптическая тупиковая NMF-SC-2V-48-4HS предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий, стенах зданий и сооружений. Муфты малой емкости выгодно применять в местах протяжки периферийных линий связи и в местах ответвлений периферийных линий на абонентские. Рекомендуются для мест с высокой влажностью и повышенным содержанием пыли в воздухе.

Муфта

снабжена особой системой механического запирания в виде двух полуобручей с замком, фиксирующимся специальным болтом что

значительно облегчает сборку муфты, а также доступ MVCTV процессе профилактических работ и ремонта. «Горячий»

способ сборки и герметизации кабельных вводов термоусадочными трубками, повышает прочность системы фиксации кабеля, вандалоустойчивость муфты и гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги. Корпус выполнен из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната.

Внутри муфты

можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая при этом скрутки и недопустимые изгибы оптических волокон.

Сборка муфты

проста и не занимает много времени. Цикл сборки представляет собой последовательность из десяти

несложных шагов. Все элементы

и аксессуары, а

также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением первичных параметров герметичности корпуса. Все элементы муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада

температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных

сред и

прочих вредных воздействий. Они обеспечивают

прочную фиксацию и стабильную

защиту соединяемых кабелей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во вводов кабеля	Макс. Диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-2V-48-4HS	4 (3 круг. + 1 овал.)	3х16 мм / 1х(45х25) мм	0,014630	2,520



NMF-SC-2V-48-4HS

Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, термо герметизация

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Диапазоны температур, °С	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Степень защиты	IP68
Размеры (ДхШ), мм	435xØ157 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	3х16 мм / 1х(45х25) мм
Macca	1,8 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во кабельных вводов	4 (3 круг. + 1 овал.)