

Муфта оптическая, проходная, 120 волокон, механическая герметизация



### Муфта

оптическая проходная NMF-SC-3H-120-8MS предназначена для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий, а также для ответвления абонентской линии связи от основной (магистральной) линии связи. Муфту можно размещать на стенах зданий, в вентиляционной системе, а также на опорах воздушных волоконно-оптических линий связи.

Идеально подходит для использования в колодцах кабельной канализации и закладки в грунт. Корпус муфты, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, обеспечивает долговременную и надежную защиту сростков. Герметизирующая прокладка из специально разработанного материала и герметизирующая лента исключают попадание внутрь влаги и пыли на долгое время. Внутри муфты можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает быстрый доступ и удобство при сборке муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая скрутки и недопустимые изгибы волокон. Также внутри муфты имеется достаточно места для размещения запаса модулей. Система крепления позволяет надежно закрепить муфту на месте ее установки. Сборка муфты достаточно проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Все элементы муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности и прочих вредных воздействиях. Они обеспечивают прочную фиксацию и стабильную защиту соединяемых кабелей.

### Таблица заказа

| P/N               | Кол-во вводов кабеля | Макс. Диаметр кабеля | Объем с упаковкой | Масса с упаковкой |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| NMF-SC-3H-120-8MS | 8 (круг.)            | 4x14 мм / 4x20 мм    | 0,011610          | 3,030             |

Муфта оптическая, проходная, 120 волокон, механическая герметизация

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>           | <b>Значение</b>                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Гарантия                        | 1 год                              |
| Диапазоны температур, °C        | Эксплуатация от -50C до +70C       |
| Упаковка                        | Индивидуальная - Картонная коробка |
| Размеры (ДхШхВ), мм             | 420x200x105 мм                     |
| Степень защиты                  | IP68                               |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 4x14 мм / 4x20 мм                  |
| Масса                           | 2,0 кг                             |
| Максимальное кол-во сростков    | 120                                |
| Кол-во кабельных вводов         | 8 (круг.)                          |