

NMF-SC-3V-48-6MS



Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

Муфта

оптическая тупиковая NMF-SC-3V-48-6MS предназначена для использования при любых условиях прокладки волоконно-оптического кабеля (воздушном, на опоре, в грунте, в кабельной канализации или кабельных колодцах).

Муфта обеспечивает: магистральное сращивание оптических кабелей, защиту мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий, транзитное прохождение оптических модулей без их разрыва, вывод оптических линий конечным потребителям. Корпус

муфты, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, обеспечивает долговременную и надежную защиту сростков.

Кабельные

вводы герметизируются тремя прокладками из различного материала и герметизирующей лентой, затем затягиваются специальной гайкой. Такое решение обеспечивает влаго- и пылеизоляцию кабельных вводов без применения термоусадок, фенов и прочего нагревательного оборудования.

Внутри муфты

можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая скрутки и недопустимые изгибы волокон. Также внутри муфты имеется достаточно места для размещения запаса модулей. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, при необходимости можно снять неиспользуемые кассеты.

Сборка муфты

проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением герметичности корпуса.

Все элементы

муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных сред и прочими вредными воздействиями. Они обеспечивают прочную фиксацию и стабильную защиту соединяемых кабелей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во вводов кабеля	Макс. Диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-3V-48-6MS	6 круглых вводов	2х13 мм/2х16мм/2х20 мм	0,007896	1,700



NMF-SC-3V-48-6MS

Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Диапазоны температур, °С	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Размеры (ДхШхВ), мм	295х202х81 мм
Степень защиты	IP65
Максимальный диаметр кабеля, мм	2х13 мм / 2х16 мм / 2х20 мм
Macca	1,8 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во кабельных вводов	6 круглых вводов