

## NMF-SPL48-WO-GY



Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, серая

Сплайс-кассета **NIKOMAX NMF-SPL48-WO-GY** предназначена для размещения термоусаживаемых гильз (КДЗС), защищающих места сращивания оптических волокон, а также укладки запасов длин волокон, вмещает до 48-ми термоусаживаемых гильз. Возможна установка нескольких кассет друг на друга, также в комплекте идет крышка с возможностью маркировки волокон. Изготавливается в сером цвете.

Данная кассета предназначена для использования с кроссами **NIKOMAX** серии **PREMIUM SH** а так же в составе модульной системы **MS** (в случае организации кроссового узла).

## Таблица заказа

P/N	Слотов под КДЗС	Кабельных вводов	Расстояние между	Индивидуальная упаковка	
			посадочными	05	••
			отверстиями, мм	Объем, м3	Масса, кг
NMF-SPL48-WO-GY	48	4	95	0,00050625	0,152



## NMF-SPL48-WO-GY

Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, серая

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Количество слотов под КДЗС	48		
Материал корпуса	ABS-пластик		
Кол-во кабельных вводов	4		
Монтаж	Оптический кросс		
Расстояние между монтажными	95		
отверстиями, мм			
Цвет	Серый		
Габариты, мм	239x130x18		
Диапазон температур хранения, °С	От -40 до +70 °C		
Диапазон температур монтажа, °С	От 0 до +50 °C		
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -10 до +60 °C		
Гарантия	1 год		
Упаковка	Картонная коробка		
Габариты упаковки, мм	250x135x15		
Масса, кг	0,152		
Объем, м3	0,00050625		