


NMF-SPL48-WO-GY



Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, серая

Сплайс-кассета **NIKOMAX NMF-SPL48-WO-GY** предназначена для размещения термоусаживаемых гильз (КДЗС), защищающих места сращивания оптических волокон, а также укладки запасов длин волокон, вмещает до 48-ми термоусаживаемых гильз. Возможна установка нескольких кассет друг на друга, также в комплекте идет крышка с возможностью маркировки волокон. Изготавливается в сером цвете.

Данная кассета предназначена для использования с кроссами **NIKOMAX** серии **PREMIUM SH** а так же в составе модульной системы **MS** (в случае организации кроссового узла).

Таблица заказа

| P/N | Слотов под КДЗС | Кабельных вводов | Расстояние между посадочными отверстиями, мм | Индивидуальная упаковка | |
|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-SPL48-WO-GY | 48 | 4 | 95 | 0,00050625 | 0,152 |

Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, ABS-пластик, серая

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------|
| Количество слотов под КДЗС | 48 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Монтаж | Оптический кросс |
| Расстояние между монтажными отверстиями, мм | 95 |
| Цвет | Серый |
| Габариты, мм | 239x130x18 |
| Диапазон температур хранения, °С | От -40 до +70 °С |
| Диапазон температур монтажа, °С | От 0 до +50 °С |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | От -10 до +60 °С |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Габариты упаковки, мм | 250x135x15 |
| Масса, кг | 0,152 |
| Объем, м3 | 0,00050625 |