

NMF-SPL48-WO-GY



Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, серая

Сплайс-кассета **NIKOMAX NMF-SPL48-WO-GY** предназначена для размещения термоусаживаемых гильз (КДЗС), защищающих места сращивания оптических волокон, а также укладки запасов длин волокон, вмещает до 48-ми термоусаживаемых гильз. Возможна установка нескольких кассет друг на друга, также в комплекте идет крышка с возможностью маркировки волокон. Изготавливается в сером цвете.

Данная кассета предназначена для использования с кроссами **NIKOMAX** серии **PREMIUM SH** а так же в составе модульной системы **MS** (в случае организации кроссового узла).

Таблица заказа

P/N	Слотов под КДЗС	Кабельных вводов	Расстояние между посадочными отверстиями, мм	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-SPL48-WO-GY	48	4	95	0,00050625	0,152

Сплайс-кассета емкостью до 48 КДЗС, с органайзером, ABS-пластик, серая

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество слотов под КДЗС	48
Материал корпуса	ABS-пластик
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Оптический кросс
Расстояние между монтажными отверстиями, мм	95
Цвет	Серый
Габариты, мм	239x130x18
Диапазон температур хранения, °C	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа, °C	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации, °C	От -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	250x135x15
Масса, кг	0,152
Объем, м3	0,00050625