

NMF-SPP1X8A1-SCA-B



Сплиттер планарный 1x8, одномодовый, G.657.A1, SC/APC, станд.корпус, 2 мм

Оптические планарные сплиттеры, так же известны как PLC (Planar Lightwave Circuit) делители позволяют объединять и разделять мощности оптических сигналов равномерно между всеми выходами. Благодаря отсутствию потребности в электропитании, устройства получили широкое распространение в сетях FTTх. Планарные разветвители имеют более стабильные и точные параметры по сравнению со сплавными. Оптические планарные сплиттеры NIKOMAX, это широкополосные сплиттеры, имеют прочный корпус из ABS пластика и стабильные характеристики в диапазоне волн от 1260 до 1650 нм.

Данная модель **NMF-SPP1X8A1-SCA-B** отличается количеством выводов - 8, а так же типом полировки оптических коннекторов - APC. Сплиттеры выполнены на базе одномодового оптического волокна G.657.A1. Оболочка выводов выполнена из LSZH компаунда толщиной 2 мм.

Таблица заказа

P/N	Тип	Полировка	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка			
	коннекторов		Кол-во	Габариты, мм	ı Масса, к г	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMF-SPP1X8A	1SC	APC	1	270x220x25	0,162	60	610x300x400 -	



NMF-SPP1X8A1-SCA-B

Сплиттер планарный 1х8, одномодовый, G.657.A1, SC/APC, станд.корпус, 2 мм

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип разъема / полировка	APC
Тип оптического волокна	Corning SMF-28e G.657.A1
Вносимые потери, dB	10.7 dB макс.
Возвратные потери, dB	≥ 60 dB
Воспроизводимость	0.8 dB
Неоднородность	≤ 0.8 dB
Направленность	≥ 55 dB
Конструкция	Стандартный корпус из ABS пластика
Тип PLC делителя	1x8
Оболочка выводов	LSZH - компаунд, 2 мм
Длина кабельных выводов, м	1,5
Рабочий диапазон	1260-1650 nm
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации (PDL)	0.3
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +80 °C. Эксплуатация от -40 до +80 °C
Упаковка	Индивидуальная - блистер
Гарантия	1 год