

NMF-WO02LCUS2-CS-WT

Оптическая розетка (кросс), укомплектованная на 2 порта LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект



Оптические настенные розетки предназначены для подключения конечного оборудования на рабочем месте в офисе или дома, а так же могут быть использованы в качестве небольшого настенного кросса. Широкое распространение данные розетки получили в сетях xPON и FTTx. Данные розетки благодаря своей конструкции обеспечивают надежную защиту волокон от механического воздействия а также удобство и простоту работы.

Оптическая розетка **NIKOMAX NMF-WO02LCUS2-CS-WT** поставляется в укомплектованном виде. Комплектация данной розетки включает все компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. По остальным параметрам данная розетка полностью аналогична розетке NMF-WO2-BLANK-CS-WT.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Масса, кг
		Объем, м3		
NMF-WO02LCUS2-CS-WT	2	0,00032	0,070	

NMF-WO02LCUS2-CS-WT

Оптическая розетка (кросс), укомплектованная на 2 порта LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Кол-во портов	2
Тип адаптеров	1 x DLC/UPC
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Монтаж	Настенный
Исполнение	Для внутриобъектовой установки
Допустимый диаметр кабеля	До 3 мм
Цвет	Белый
Размеры (ДхШхВ), мм	86x86x30
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 Год