

NMF-WO02LCUS2-CS-WT

Оптическая розетка (кросс), укомплектованная на 2 порта LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект



Оптические настенные розетки предназначены для подключения конечного оборудования на рабочем месте в офисе или дома, а так же могут быть использованы в качестве небольшого настенного кросса. Широкое распространение данные розетки получили в сетях xPON и FTTx. Данные розетки благодаря своей конструкции обеспечивают надежную защиту волокон от механического воздействия а также удобство и простоту работы.

Оптическая розетка **NIKOMAX NMF-WO02LCUS2-CS-WT** поставляется в укомплектованном виде. Комплектация данной розетки включает все компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. По остальным параметрам данная розетка полностью аналогична розетке NMF-WO2-BLANK-CS-WT.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Индивидуальная упаковка | | Масса, кг |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------|-----------|
| | | Объем, м3 | | |
| NMF-WO02LCUS2-CS-WT | 2 | 0,00032 | 0,070 | |

NMF-WO02LCUS2-CS-WT

Оптическая розетка (кросс), укомплектованная на 2 порта LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---------------------------|--|
| Кол-во портов | 2 |
| Тип адаптеров | 1 x DLC/UPC |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Монтаж | Настенный |
| Исполнение | Для внутриобъектовой установки |
| Допустимый диаметр кабеля | До 3 мм |
| Цвет | Белый |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 86x86x30 |
| Диапазоны температур, °С | Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 Год |