

NMF-WO2-BLANK-CS-WT



Корпус оптической настенной розетки (кросс), до 2 портов SC или LC, белый, с гильзами

Оптические настенные розетки предназначены для подключения конечного оборудования на рабочем месте в офисе или дома, а так же могут быть использованы в качестве небольшого настенного кросса. Широкое распространение данные розетки получили в сетях хРОN и FTTх. Данные розетки благодаря своей конструкции обеспечивают надежную защиту волокон от механического воздействия а также удобство и простоту работы.

Оптическая розетка **NIKOMAX NMF-W02-BLANK-CS-WT** выполнена из прочного ABS - пластика и предназначена для использования внутри помещений. Корпус розетки имеет два посадочных места для адаптеров типа SC/DLC и позволяет терминировать кабель с помощью обычных гильз КДЗС (методом сварки). Корпус розетки имеет небольшие габариты, выполнен в белом цвете и имеет приятный внешний вид, что позволяет установить розетку в офисе или дома. Установка выполняется на любую плоскую поверхность с помощью обычных саморезов.

Таблица заказа

P/N	Кол-во слотов	Индивидуальная упаковка	
		Объем, м3	Масса, кг
NMF-WO2-BLANK-CS-WT	2	0,00022	0,050



NMF-WO2-BLANK-CS-WT

Корпус оптической настенной розетки (кросс), до 2 портов SC или LC, белый, с гильзами

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал корпуса	ABS-пластик
Исполнение	Для внутриобъектовой установки
Допустимый диаметр кабеля	До 3 мм
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Монтаж	Настенный
Цвет	Белый
Габариты (ШхВхГ), мм	86x86x30
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Тип устанавливаемых адаптеров	Одинарный SC или двойной LC
Кол-во мест под адаптеры	2