NMF-WP08LCUS2-OP-ES-GY

Оптический кросс настенный, укомплектованный на 8 портов LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию, и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются штатные ложементы и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в вырубленные посадочные места на нижней панелей кросса.

Оптические кроссы **NMF-WP08LCUS2-OP-ES-GY** предназначен для монтажа на стену. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кросс снабжен съемной крышкой которая фиксируется на посадочной шпильке при помощи гайки. В каждый кросс на специальной площадке установлен ложемент, а для ввода кабеля предусмотрены 4 кабельных ввода. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

Таблица заказа

P/N	Монтаж	Кол-во портов	Тип портов	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-WP08LCUS2-IP-ES	Настенный	8	LC/UPC	0,001170	0,460

NMF-WP08LCUS2-OP-ES-GY

Оптический кросс настенный, укомплектованный на 8 портов LC/UPC, SM 9/125 OS2, полный комплект

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Монтаж	Настенный
Тип оптических портов	LC/UPC
Количество портов	8 (4 Duplex LC адаптера)
Кол-во кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов	12
Толщина металла, мм	1
Наличие ложемента для гильз КДЗС	Да
Материал	Сталь
Цвет	Серый
Размеры, мм	122x115x38 (45 мм по шпильке)
Упаковка	Индивидуальная картонная коробка
Гарантия	1 год