

NMF-WP16FC-IP-ES-GY



Оптический кросс настенный, до 16 FC/ST портов, серый, некомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в вырубленные посадочные места на внутренней планке. Оптические кроссы **NMF-WP16FC-IP-ES-GY** предназначен для монтажа на стену. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для защиты кросса дверца оснащена замком, запираемым на ключ. В каждом кроссе предусмотрены посадочные шпильки для размещения на них сплайс-кассеты, а также 4 кабельных ввода, для которых в базовой комплектации предусмотрены специальные заглушки. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

Таблица заказа

| P/N | Монтаж | Кол-во портов | Индивидуальная упаковка | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|
| | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-WP16FC-IP-ES-GY | Настенный | 16 | 0,005400 | 2,250 |

Оптический кросс настенный, до 16 FC/ST портов, серый, некомплектованный

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Монтаж | Настенный |
| Кол-во мест под адаптеры | 16 посадочных места формата FC/ST |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Диаметр кабельных вводов | 22 |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм | 80 |
| Материал | Сталь |
| Цвет | Серый |
| Размеры, мм | 303x290x46 мм |
| Упаковка | Индивидуальная картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |