

NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK



Оптический кросс NIKOMAX Premium Line, настенный, до 48 SC/96 LC портов или 24 FC/ST портов, стальной, с ключом, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NIKOMAX NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK** предназначен для монтажа на стену и применяются при построении магистральных и горизонтальных подсистем, средней и высокой плотности, в зависимости от устанавливаемых адаптерных панелей, а также для организации ввода кабелей в здание. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс разделен на две секции, вдоль боковых стенок которых, установлены съемные планки с узлами крепления для кабеля и силового элемента. Кросс имеет 4 кабельных ввода, по 2 в каждой секции. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками. На задней стенке кросс имеет 4 отверстия для монтажа. Для защиты от несанкционированного доступа кросса дверца оборудована замком, запираемым на ключ.

Настенный кросс изготавливается в черном цвете и позволяет разместить 3 адаптерные панели до 48 портов SC (24 DSC адаптера) / 96 портов LC (24 QLC адаптера).

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
					Габариты, мм	Масса, кг

NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK

Оптический кросс NIKOMAX Premium Line, настенный, до 48 SC/96 LC портов или 24 FC/ST портов, стальной, с ключом, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество слотов под панели	3
Тип устанавливаемых панелей	Адаптерные панели серии SH
Максимальное количество портов	48 SC / 96 LC или 24 FC / ST
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Настенный
Дополнительные особенности	Съемные планки для фиксации кабеля
Защита доступа	Есть
Цвет	Черный
Габариты, мм	400x350x70
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	445x375x82
Масса, кг	3,900
Объем, м3	0,013684