

## SFPTotal(Whistle)



Программатор оптических трансиверов SFPTotal модели Whistle для трансиверов ревизии GT, 1 порт SFP, 1 порт USB, светодиодный индикатор питания

Устройство программатора SFPTotal(Whistle) предназначено для программирования памяти оптических трансиверов формата SFP, включая SFP RJ45, 10G SFP+, пассивные (DAC) и активные оптические кабели (AOC). Программирование памяти трансиверов осуществляется посредством подключения к двухпроводному интерфейсу шины IIC. Устройство полностью совместимо с трансиверами, разработанными в соответствии со спецификацией MSA SFF-8074. Программатор поддерживает программирование трансиверов с защитой от записи с использованием пароля в соответствии со стандартом MSA SFF-8472. **Предназначен для ревизии оптических модулей GT.**

**SFPTotal(Whistle)**

Программатор оптических трансиверов SFPTotal модели Whistle для трансиверов ревизии GT, 1 порт SFP, 1 порт USB, светодиодный индикатор питания

**Детальные характеристики**

| Характеристика               | Значение                           |
|------------------------------|------------------------------------|
| Интерфейс подключения        | USB 2.0                            |
| Питание                      | 5 В постоянного тока               |
| Температура, °C              | Эксплуатация от -5 до +45          |
| Вес, г                       | 35                                 |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм | 64x22x13                           |
| Упаковка                     | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия                     | 1 год                              |