

## TFA-476010-PHPH-R-BK

47U, Ш600xГ1000, перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, перфорированная дверь, черный

Напольные шкафы серии «CLASSIC III» TFA-R предназначены для установки сетевого, коммуникационного, кроссового, активного, пассивного и волоконно-оптического оборудования в офисных и производственных помещениях. Шкаф TFA-R соответствует стандарту 19 дюймов (19") в соответствии с МЭК 297-1, что обеспечивает универсальную совместимость с профессиональным оборудованием.

Шкаф TFA-R представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию на основе несущего каркаса, включающего две вертикальные рамы с дверьми, основание, потолочную панель и соединительные перемычки. Боковые панели шкафа съемные, а двери открываются на угол более 180 градусов, обеспечивая доступ к оборудованию со всех четырех сторон. Двери оснащены замками с системой поджима, гарантирующими плотное прилегание и трехточечную фиксацию (двухточечную для двухстворчатых дверей). Перфорация дверей и стенок (72%) способствует эффективной вентиляции. Петли дверей позволяют менять направление открытия (левое/правое) для удобства монтажа.

Внутри шкафа установлены две пары регулируемых по глубине монтажных направляющих 19" с юнитовой (U) разметкой, что упрощает точное размещение оборудования. Естественная вентиляция обеспечивается через перфорацию и вентиляционные проемы в основании и потолочной панели. Для усиленного охлаждения предусмотрена возможность установки вентиляторных блоков на 4 или 6 вентиляторов.

Ввод и вывод кабелей осуществляется через кабельные вводы в основании и потолочной панели, включая боковые и задние направления. Все токопроводящие элементы шкафа объединены в единый контур заземления. Шкаф может комплектоваться регулируемыми опорами или роликами для удобства перемещения. Антикоррозионное покрытие из ударопрочной порошковой краски обеспечивает долговечность эксплуатации.

Максимальная распределенная нагрузка шкафа TFA-R составляет 1500 кг, а кратковременная динамическая нагрузка при перемещении на роликах – до 1300 кг. Это надежное решение для профессионального размещения телекоммуникационного оборудования, сочетающее высокую грузоподъемность, удобство обслуживания и продуманную систему вентиляции.

### Таблица заказа

| P/N        | Состоит из  | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь                 | Задняя дверь                   | Боковые стенки              | Цвет   |
|------------|---|-----------|------------|-------------|---|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| TFA-476010 | TFA-6010-R-BK,<br>TFA-4760-P-R-BK.<br>TFA-4760-P-42<br>TFA-4710-HH-R-BK | 42        | 600        | 1000        | 830                                     | 2336       | 150,2     | Одностворчатая перфорированная | Одностворчатая перфорированная | Двухуровневые металлические | Черный |

**TFA-476010-PHPH-R-BK**

47U, Ш600xГ1000, перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, перфорированная дверь, черный

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>                       | <b>Значение</b>                   |
|---|-----------------------------------|
| Габариты, мм                                | В2336xШ600xГ1000                  |
| Полезная глубина, мм                        | 937                               |
| Максимальная нагрузка, кг                   | 1500                              |
| Соединение в ряд (стекирование)             | Да                                |
| Передняя / задняя дверь                     | Перфорированная / перфорированная |
| Стенки                                      | Двухуровневые металлические       |
| Кабельные вводы (общее число / заглушенные) | 11 / 7                            |
| Материал шкафа                              | Листовая сталь                    |
| Покрытие шкафа                              | Ударопрочная порошковая краска    |
| Степень защиты                              | IP20                              |